

# IDA PRO spol. s r. o. Malé Svatoňovice

tel. 499 886 157, fax 499 886 213, radnov@seznam.cz

bankovní spojení: KB Č.Kostelec č.ú. 78-8882870257 / 0100

IČO 64792251, DIČ CZ64792251, www.idapro.cz

## CENÍK BETONŮ NA ROK 2021

Betony se štěrskem	Konzistence	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez 21% DPH	Cena v Kč/m <sup>3</sup> s 21% DPH
Dle EN 206+A1, ČSN P 732404 TAB.			
C -/5 X0	S3	1440	1742
C -/5 X0	S1	1400	1694
C 8/10 X0	S3	1560	1888
C 8/10 X0	S1	1510	1827
C 12/15 X0	S3	1640	1984
C 12/15 X0	S1	1630	1972
C 16/20 X0	S3	1770	2142
C 16/20 X0	S1	1720	2081
C 16/20 XC1, XC2	S3	1780	2154
C 20/25 X0	S3	1870	2263
C 20/25 X0	S1	1820	2202
C 20/25 XC1, XC2	S3	1825	2208
C 20/25 XC3	S3	1875	2269
C 25/30 X0	S3	1950	2360
C 25/30 X0	S1	1930	2335
C 25/30 XC1, XC2	S3	1950	2360
C 25/30 XC3, XC4	S3	1970	2384
C 25/30 XD1, XD2	S3	1990	2408
C 25/30 XF1, XF2	S3	2020	2444
C 25/30 XA1, XA2	S3	2020	2444
C 30/37 X0	S3	2040	2468
C 30/37 X0	S1	2020	2444
C 30/37 XC1, XC2	S3	2005	2426
C 30/37 XC3, XC4	S3	2065	2499
C 30/37 XD1	S3	2065	2499
C 30/37 XD2, XD3	S3	2085	2523
C 30/37 XF1	S3	2145	2595
C 30/37 XF2	S3	2175	2632
C 30/37 XF3	S3	2245	2716
C 30/37 XF4	S3	2245	2716
C 30/37 XA1	S3	2245	2716
C 30/37 XA2	S3	2245	2716
C 35/45 XA1, XA2	S3	2350	2844
C 35/45 XF4	S3	2450	2965

Pískové betony 0-4 mm	Konzistence	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez 21% DPH	Cena v Kč/m <sup>3</sup> s 21% DPH
PB 5	S1	1320	1597
PB 5	S3	1420	1718
PB 10	S1	1430	1730
PB 10	S3	1530	1851
PB 15	S1	1540	1863
PB 15	S3	1640	1984
PB 20	S1	1690	2045
PB 20	S3	1790	2166
PB 25	S1	1810	2190
PB 25	S3	1910	2311
PB 30	S1	1910	2311
PB 30	S3	2020	2444

### Čerpání betonu SCHWING (ceny bez 21% DPH)

Přistavení čerpadla (počet km jízdy)	1 Km	50,-
Cena přistavení čerpadla bez transportu betonu (počet km jízdy)	1 Km	30,-
Čerpání betonu - čas na stavbě	1 hodina	1.800,-
Přídavné potrubí každý 1 ks=4m délka	1 hodina	10,- / m
Namazání čerpadla - Každé čerpání 1 ks = 160 Kč		
Likvidace zbytkového betonu ze SCHWINGu - nemožnost umytí na stavby		500,-

### Přeprava betonu MIX (ceny bez 21% DPH)

Cena přistavení domíchávače	1 Km	50,-
1/4 Hod nakládky, vykládky, mytí	1/4 hodina	100,-
1/4 Hod po 1 hodině vykládky	1/4 hodina	200,-

Stabilizace	Konzistence	Kč / m <sup>3</sup> bez DPH
KSC I	zavlhlý	1290
KSC II	zavlhlý	1270
SC I	zavlhlý	1220
SC II	zavlhlý	1200
Mezerovitý beton	zavlhlý	1600
Písek a drcené kamenivo	Kč / t bez 21% DPH	Kč / m <sup>3</sup> bez 21% DPH
Písek 0 – 4 mm betonářský	260	468
Štěrka 4 – 8 mm	460	828
Štěrka 8 – 16 mm	440	792
Štěrka 16 – 22 mm	440	792

### Použití jemnějšího kameniva v receptuře betonových směsí:

štěrka 1/3 8-16 = + 60 Kč / m <sup>3</sup>	štěrka 1/2 8-16 = + 30 Kč / m <sup>3</sup>	štěrka 4-8 = + 80 Kč / m <sup>3</sup>
--	--	---------------------------------------

Pracovní doba: duben–říjen (pondělí - pátek 6 – 15 hod. + sobota 7 – 9 hod.), listopad–březen (pondělí – pátek 6 – 14 hodin).

Doba zpracovatelnosti betonu je maximálně 2 hodiny od namíchání.

Betony se štěrkem	Popis
-------------------	-------

Kamenivo: 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm (do 22 mm)	<b>Druhy betonu vybírejte vždy dle projektu</b>
---	---

B 5, B 10, C 7,5	Pro obsyp jímek, plastových bazénů - - místa bez velkých pevnostních nároků - výplňový beton
B 10, C 8/10	Lehké, málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky, podkladový beton pro vnitřní podlahy, chodníčky
B 15, C 12/15	Konstrukční beton vhodný zejména pro zakládání budov typu RD do max. 2 podlaží a přízemních objektů. Pro podkladový beton pro vnitřní podlahy a terasy.
B 20, C 16/20	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených RD a objektů
B 25, C 20/25	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, balkony, terasy
B 30, C 25/30	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, balkony, terasy a pohledové betony
B 35, C 30/37	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, přejezdové mostky, balkony, terasy
KSC, SC	Stabilizace - kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku, výplňový beton

Betony bez štěrku	Popis
Kamenivo: Písek 0-4 mm (do 4 mm)	<b>Druhy betonu vybírejte vždy dle projektu</b>

PB 5	Vhodný pro obsypy
PB 10	Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy
PB 15	Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů
PB 20	Pro vnitřní podlahy pod finální krytinu. Pro pohledové nepevnostní, krycí, nebo ochranné betony (stříšky plotů, apod.)
PB 25	Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony
PB 30	Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a velmi namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony

stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206 – 1 ( ceny pouze bez DPH )														
ČSN EN 206-1	bez koroze	koroze vlivem karbonatace				koroze vlivem chloridů			střídavé působení mrazu				chemické působení	
pevnostní třída	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2