

IDA PRO spol. s r. o. Malé Svatoňovice

tel. 499 886 157, fax 499 886 213, radnov@seznam.cz

bankovní spojení: KB Č.Kostelec č.ú. 78-8882870257 / 0100

IČO 64792251, DIČ CZ64792251, www.idapro.cz

CENÍK BETONŮ NA ROK 2022

Betony se štěrskem	Konzistence	Cena v Kč/m ³ bez 21% DPH	Cena v Kč/m ³ s 21% DPH
Dle EN 206+A1, ČSN P 732404 TAB.			
C -/5 X0	S3	1600	1936
C -/5 X0	S1	1560	1888
C 8/10 X0	S3	1780	2154
C 8/10 X0	S1	1750	2118
C 12/15 X0	S3	1880	2275
C 12/15 X0	S1	1860	2251
C 16/20 X0	S3	1940	2347
C 16/20 X0	S1	1920	2323
C 16/20 XC1, XC2	S3	2020	2444
C 20/25 X0	S3	2020	2444
C 20/25 X0	S1	1990	2408
C 20/25 XC1, XC2	S3	2150	2602
C 20/25 XC3	S3	2170	2626
C 25/30 X0	S3	2120	2565
C 25/30 X0	S1	2090	2529
C 25/30 XC1, XC2	S3	2190	2650
C 25/30 XC3, XC4	S3	2220	2686
C 25/30 XD1, XD2	S3	2220	2686
C 25/30 XF1, XF2	S3	2350	2844
C 25/30 XA1, XA2	S3	2360	2856
C 30/37 X0	S3	2200	2662
C 30/37 X0	S1	2190	2650
C 30/37 XC1, XC2	S3	2230	2698
C 30/37 XC3, XC4	S3	2260	2735
C 30/37 XD1	S3	2260	2735
C 30/37 XD2, XD3	S3	2280	2759
C 30/37 XF1	S3	2400	2904
C 30/37 XF2	S3	2420	2928
C 30/37 XF3	S3	2420	2928
C 30/37 XF4	S3	2440	2952
C 30/37 XA1	S3	2400	2904
C 30/37 XA2	S3	2420	2928
C 35/45 XA1, XA2	S3	2600	3146
C 35/45 XF4	S3	2640	3194

Ceník je platný od 2. 5. 2022

Tento ceník betonových směsí je pouze základní sortiment, na přání jsme schopni vyrobit i další druhy betonových směsí dle dodané receptury. Při vyšších odběrech nad 100 m³, lze dohodnout cenu dohodu. Jsme schopni namíchat i malé množství od 0,25 m³ betonu, které si můžete odvézt i na vlastním přívěsu za osobním automobilem. Tento ceník může být v průběhu roku poopraven. Beton s dopravou objednávejte minimálně jeden pracovní den předem, telefonicky nebo osobně.

Pískové betony 0-4 mm	Konzistence	Cena v Kč/m ³ bez 21% DPH	Cena v Kč/m ³ s 21% DPH
PB 5	S1	1550	1876
PB 5	S3	1800	2178
PB 10	S1	1620	1960
PB 10	S3	1900	2299
PB 15	S1	1690	2045
PB 15	S3	1950	2360
PB 20	S1	1790	2166
PB 20	S3	2000	2420
PB 25	S1	1890	2287
PB 25	S3	2100	2541
PB 30	S1	2000	2420
PB 30	S3	2150	2602

Čerpání betonu SCHWING (ceny bez 21% DPH)

Přistavení čerpadla (počet km jízdy)	1 Km	58,-
Cena přistavení čerpadla bez transportu betonu (počet km jízdy)	1 Km	45,-
Čerpání betonu - čas na stavbě	1 hodina	1.850,-
Přídavné potrubí každý 1 ks=4m délka	1 hodina	10,- / m
Namazání čerpadla - Každé čerpání 1 ks = 180 Kč		
Likvidace zbytkového betonu ze SCHWINGu - nemožnost umytí na stavbě		500,-

Přeprava betonu MIX (ceny bez 21% DPH)

Cena přistavení domíchávače	1 Km	58,-
1/4 Hod nakládky, vykládky, mytí	1/4 hodina	100,-
1/4 Hod po 1 hodině vykládky	1/4 hodina	200,-

Stabilizace	Konzistence	Kč / m ³ bez DPH
KSC I	zavhlý	1490
KSC II	zavhlý	1470
SC I	zavhlý	1420
SC II	zavhlý	1400
Mezerovitý beton	zavhlý	1750
Písek a drcené kamenivo	Kč / t bez 21% DPH	Kč / m ³ bez 21% DPH
Písek 0 – 4 mm betonářský	290	522
Štěrka 4 – 8 mm	550	990
Štěrka 8 – 16 mm	510	918
Štěrka 16 – 22 mm	510	918

Použití jemnějšího kameniva v receptuře betonových směsí:

štěrka 1/3 8-16 = + 60 Kč / m ³	štěrka 1/2 8-16 = + 30 Kč / m ³	štěrka 4-8 = + 80 Kč / m ³
--	--	---------------------------------------

Pracovní doba: duben–říjen (pondělí - pátek 6 – 15 hod. + sobota 7 – 9 hod.), listopad–březen (pondělí – pátek 6 – 14 hodin).

Doba zpracovatelnosti betonu je maximálně 2 hodiny od namíchání.

Betony se štěrkem	Popis
--------------------------	--------------

Kamenivo: 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm (do 22 mm)	Druhy betonu vybírejte vždy dle projektu
---	---

B 5, B 10, C 7,5	Pro obsyp jímek, plastových bazénů - - místa bez velkých pevnostních nároků - výplňový beton
B 10, C 8/10	Lehké, málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky, podkladový beton pro vnitřní podlahy, chodníčky
B 15, C 12/15	Konstrukční beton vhodný zejména pro zakládání budov typu RD do max. 2 podlaží a přízemních objektů. Pro podkladový beton pro vnitřní podlahy a terasy.
B 20, C 16/20	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených RD a objektů
B 25, C 20/25	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, balkony, terasy
B 30, C 25/30	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, balkony, terasy a pohledové betony
B 35, C 30/37	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, přejezdové mostky, balkony, terasy
KSC, SC	Stabilizace - kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku, výplňový beton

Betony bez šterku	Popis
Kamenivo: Písek 0-4 mm (do 4 mm)	Druhy betonu vybírejte vždy dle projektu

PB 5	Vhodný pro obsypy
PB 10	Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy
PB 15	Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů
PB 20	Pro vnitřní podlahy pod finální krytinu. Pro pohledové nepevnostní, krycí, nebo ochranné betony (stříšky plotů, apod.)
PB 25	Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony
PB 30	Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a velmi namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony

stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206 – 1 (ceny pouze bez DPH)														
ČSN EN 206-1	bez koroze	koroze vlivem karbonatce				koroze vlivem chloridů			střídavé působení mrazu				chemické působení	
pevnostní třída	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2